



K8⁺

Per le sfide più dure.

WW

Windegger



K8+

Potenza

La K8+, la nostra ammiraglia, è **il più potente sollevatore sul mercato**, concepito per i terreni più impegnativi. **L'inclinazione longitudinale alla guida del 58% e quella laterale del 30%** garantiscono in ogni momento un'operatività all'insegna della sicurezza. Gli pneumatici di grandi dimensioni offrono ottime prestazioni in presenza di ogni sottofondo. La K8+ è dotata **di trazione integrale di serie**, di **controllo della trazione** a processore e di **sterzo indipendente**.

Maneggevole e versatile, grazie al sistema sterzante ben congeniato.

Video



Sicurezza

Grazie al **baricentro estremamente basso** e ai numerosi dettagli tecnici, questa macchina garantisce la **massima sicurezza** d'impiego, proteggendo voi e i vostri collaboratori da eventuali infortuni. **Il paranco a catena integrato** nella piattaforma garantisce libertà di movimento, evitando eventuali inciampi. **Il relè automatico antipendolazione** a veicolo fermo ne accresce ulteriormente la stabilità.

Tutte le macchine Windegger, e quindi anche la K8+, vengono collaudate da un ente di controllo indipendente e sono certificate in conformità con le **più recenti norme UE**.

Efficienza

La K8+ è dotata di **un sistema impilatore ben studiato**, in grado di garantire un passaggio semplificato del cassone sulla piattaforma. Il paranco a catena integrato nel sistema impilatore, un sistema davvero straordinario, rende più **semplici e sicure** le operazioni di carico/scarico, in particolare **su terreni in pendenza**.

Le batterie stilo da 48 volt, straordinariamente potenti con 12,5 kWh, assicurano un'elevata mobilità. La tecnologia dei nostri motori a risparmio energetico protegge le batterie, consentendo **un'operatività ininterrotta per più giorni**.

Comfort

La **piattaforma extralarge** di 2,5 m semplifica notevolmente il lavoro. Le **due console di controllo** (anteriore e posteriore), invece, assicurano il massimo comfort nella guida e una **movimentazione** della macchina **sempre in avanti**.

L'ampio display sull'unità di controllo permette di visualizzare tutte le informazioni necessarie, mentre l'innovativo **sistema Windegger-Connect** consente il controllo costante dei dati prestazionali.



Sfruttate i vantaggi:

- ✓ Dispositivo autolivellante certificato per la massima pendenza sul mercato
- ✓ Massima altezza di sollevamento pari a 2,8 m
- ✓ Piattaforma extralarge di 2,5 m



Video







Dati tecnici

Telaio

- ✓ Due semiassi oscillanti indipendenti
- ✓ Larghezza: 1,45 m
- ✓ Altezza: 2,2 m
- ✓ Lunghezza senza sollevatore: 3,4 m
- ✓ Lunghezza con sollevatore (ribaltato): 3,9 m
- ✓ Raggio interno di sterzata: 1,05 m
- ✓ Altezza dal suolo: 0,27 m
- ✓ 2 carrelli elevatori della portata di 400 kg ciascuno
- ✓ Peso (sollevatore compreso): kg 2.300

Piattaforma

- ✓ Larghezza: da 1,2 a 2,4 m, regolazione continua
- ✓ Altezza: da 1,05 a 2,8 m, regolazione idraulica
- ✓ Lunghezza: 2,5 m



Windegger Maschinen srl

Vicolo S. Floriano 3/1 / 39011 Lana / Italy

T +39.0473.56 46 30 / info@windegger.eu / windegger.eu